

应用	设备	详细配置		数量	
Mes 数据库	一线品牌	处理器	英特尔® 至强® 金牌 6154 3.0G, 18C/36T	2	2
		内存	RDIMM 2666MT/s, 单根容量>=32G, 总容量>=512g	1	
		机械硬盘	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5 英寸热插拔硬盘	8	
		启动优化	>=240GB M.2 SSD	2	
		阵列卡	>=4Gb NV 缓存, 支持 raid5, 6, 10, 60	1	
		千兆网卡	>=4 口	1	
		万兆网卡	10Gb 光纤, >=4 口, 带光模块, 带 10m 光纤跳线	2	
		HBA 卡	>=第五代, 双端口, >=16Gb 光纤通道 HBA	2	
		电源	热插拔冗余电源 >=1100 瓦	2	
		远程管理	监控服务器状态, 配置服务器, 远程控制台	1	
		服务	3 年 7*24*4 快速响应上门服务, 3 年硬盘免返回	1	
MES 数据库 (备)	一线品牌	处理器	英特尔® 至强® 金牌 6148 2.4G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666	2	1
		内存	RDIMM 2666MT/s, 单根容量>=32G, 总容量>=512g	1	
		机械硬盘	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5 英寸热插拔硬盘	22	
		固态硬盘	1.92TB SSD 读密集型 2.5 英寸	2	
		启动优化	>=240GB M.2 SSD	2	
		阵列卡	>=4Gb NV 缓存, 支持 raid5, 6, 10, 60	1	
		千兆网卡	>=4 口	1	
		万兆网卡	10Gb 光纤, >=4 口, 带光模块, 带 10m 光纤跳线	2	
		HBA 卡	>=第五代, 双端口, >=16Gb 光纤通道 HBA	2	
		电源	热插拔冗余电源 >=1100 瓦	2	
		远程管理	监控服务器状态, 配置服务器, 远程控制台	1	
服务	3 年 7*24*4 快速响应上门服务, 3 年硬盘免返回	1			
应用服务器	一线品牌	处理器	英特尔® 至强® 金牌 6148 2.4G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666	2	2
		内存	RDIMM 2666MT/s, 单根容量>=32G, 总容量>=512g	1	
		机械硬盘	10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5 英寸热插拔硬盘	12	
		启动优化	>=240GB M.2 SSD	2	
		阵列卡	>=4Gb NV 缓存, 支持 raid5, 6, 10, 60	1	
		千兆网卡	>=4 口	1	
		万兆网卡	10Gb 光纤, >=4 口, 带光模块, 带 10m 光纤跳线	2	
		HBA 卡	>=第五代, 双端口, >=16Gb 光纤通道 HBA	2	
		电源	热插拔冗余电源 >=1100 瓦	2	
远程管理	监控服务器状态, 配置服务器, 远程控制台	1			